



Limtrepanel av bartre til innvendig bruk

1. Produktbeskrivelse

Limtrepanel av bartre produseres hovedsakelig av trevirke fra gran og furu. Fordi det brukes en råvare av god kvalitet, tørket ned til fuktinnhold på 8-10 %, godt emballert under lagring og transport, skal faren for krymp, svell og kuv være minimal.

Hvis panel brukes i uisolerte bygg, (eks garasje) må det tas høyde for at panelet kan utvide seg 2-3 mm.

Panelet blir produsert med Mosvik U-profil og Mosvik V-profil.

Tykkelse 15 mm og Bredde 215 mm.

Monteres med tradisjonell dykkert/krampe eller skruer

Dette produktet er limt med Akzo lim 1274 og herder 2588.

NB! Produktet er ømfintlig for fukt.

Overflatebehandling: Moderne farger i 1 eller 2 strøk med industriell vanntynnbar beis. Panelet kan også leveres ubehandlet.

2. Anvisninger for drift og vedlikehold

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres forsiktig med myk klut vridd opp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel. Unngå vaskemiddel som inneholder salmiakk, slipemiddel eller grønnsåpe, da dette kan gi misfarging og glansvariasjoner.

Ettersyn/kontroll

Sollys og varme kan påvirke overflatebehandlingen og treets struktur og utseende.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt ubehandlet panel vil gulne og må behandles mot dette med egnede midler for å minimere gulning.

3. Driftstekniske opplysninger

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

Produktet er beregnet til normal bruk og slitasje.

Garanti og vilkår

Platene må kontrolleres i god belysning før montering. Dette fordi eventuell produksjonsfeil kun erstattes med plateverdien. Det kan ikke garanteres mot misfarging av kvister. Norsk Limtre tar ikke ansvar for eventuell sammenliming og oppsprekking av bord ved påføring av lakk, beis eller maling i etterkant.

Feil og mangler på produktet, opphører når varer er montert.

Fuktbestandighet

For å unngå sjenerende krymp og svell er det svært viktig med riktig emballering, som totalbeskytter panelet mot fukt under transport og lagring. Etter montering, unngå at platene utsettes for mye fukt og vann.

Øvrige opplysninger

Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke
Avfallstype emballasje: Plast
Avfallshåndtering: Forbrenning og energiutnyttelse

Kjemikaliets datablad: ESN410-9024 KOMBI TON BASE
https://app.ecoonline.com/documents/msds/1003744/285_11399681.pdf

Lim og herder:
<http://www.anwlogin.com/upload/common/varuinfo/%7B6EC7DE2D-38E2-4B16-B6B9-15A11EF3D7CF%7D.pdf>

<http://www.anwlogin.com/upload/common/varuinfo/%7BEC0BFD27-747E-48F7-AF57-1D578F79219F%7D.pdf>

4. Teknisk service

Produsent/importør Norsk Limtre AS
Postadresse Nervikvegen 150
Postnr. og poststed 7690 Mosvik
Telefon + 47 74 06 42 00
E-post nl@norsklimtre.no
Internett <https://www.norsklimtre.no>